

BESCHREIBUNG

Die Spann-Hydro-Versorgungseinheiten des Types SHV sind kompakt gebaute Hydraulikaggregate mit hydraulischer und elektrischer Steuerung, für verschiedene Steuerungsfunktionen.

Sie werden mit 8 verschiedenen Fördermengen, Betriebsdruck bis 700 bar und Antriebsleistungen von 0,25-4 kW gebaut.

Der hydraulische Teil enthält: Zahnrad- oder Radialkolbenpumpe, Rücklauffilter, Elektromotor, Ölbehälter und BelüftungsfILTER.

Die hydraulische Norm-Steuerung wird in 4 Norm-Schaltungsarten geliefert und enthält:

Druckbegrenzungsventil, Manometer, Rückschlagventil, Druckschalter und ein 3/2-Wege-Sitzventil, sowie sämtliche für die Funktion notwendigen Elemente.

Die elektrische Steuerung wird in 4 Norm-Schaltungsarten geliefert und enthält:

Motorschutzschalter, Trafo, (Gleichrichter), Sicherungen, sowie sämtliche für die Funktion notwendigen Elemente.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Hydraulische Spannvorrichtungen
- Hydraulische Werkzeuge und Vorrichtungen
- Hebetische